



产品简介

KXSP250是一种临时可撕遮蔽胶，由天然橡胶组成，柔软、抗溶剂，用于在涂敷三防漆前遮蔽保护元件、接口及其它不需涂敷的部位，确保敏感元件和需要进一步加工的部位不会被涂层覆盖，它也适用于在波峰焊接中作为阻焊胶。

典型性能

比重 (g/ml)	0.88±0.02
PH值	8
固体含量	72%
粘度 (mPas@23°C)	16000±3000
断裂延长率	350%
推荐厚度	1-2mm
干燥时间 (1mm厚)	3-5mins@60°C 5-10mins@室温

使用方法:

KXSP250可用于各种需要遮蔽的施工, 特别适合于保护不需涂敷三防漆的部位, 如针式接口、可调整元件、IC插槽等。易剥遮蔽胶KXSP250具有非常高的膜强度, 用手剥除时不会破裂或留下残渣。涂膜越厚需要的干燥时间越长。KXSP250被剥除前, 三防漆应已表干(不粘手)。三防漆表干后, 手工剥除KXSP250, 留下清洁的、未被三防漆涂敷的部位或元件。

包装、储存与运输:

- 1、避免挤压、碰撞或硬划伤。
- 2、防止高温、雨淋或阳光直射。
- 3、保存条件: 15~25℃ 湿度<55%RH。
- 4、包装: 250ML/瓶; 保存期: 12个月。
- 5、此产品属于非危险品, 可按一般化学品运输。

联系我们: 张 艳: 138-5168-3378; 荣 岩: 180-6607-5325;
田晓冰: 152-5095-2541; 许飞艳: 132-7663-5250; 杨慧子: 159-9624-3638

