厌氧胶 KXS222

产品简介

KXS222是一种单组份、触变性、中低强度、耐介质优良的锁固型厌氧胶。本产品在两个紧密配合的金属表面间，并与空气隔绝时实现快速固化,适用于 M6-M36 螺纹的锁固与密封，用手动工具易拆卸。

典型性能

主要成分	甲基丙烯酸酯
外观	蓝色粘稠状均质液体
比重 g/cm³ 20℃	1.01±0.02
闪点 ℃	> 108
粘度 mPa•s 25℃	900～3500
破坏扭矩 Nm	3～15
平均拆卸扭矩 Nm	2～12
初固时间 min 25℃	3～30
耐温 ℃	-40～150
螺栓尺寸上限	M36
保质期	> 12个月

使用方法：

- 清洗干净被粘物表面的油脂并干燥。
- 将胶液适当的涂在螺栓上，将螺母安装在螺栓上，来回转几个回合使之胶均匀涂覆，然后定位在使用位置即可。
- 装配好的部件在没有完全固化前不要移动。

包装：

- 50ml/支，10 支/盒、60 支/箱；
- 250ml/支，10 支/盒，60 支/箱；

储存与运输：

- 避免挤压、碰撞或硬划伤。
- 防止高温、雨淋或阳光直射。
- 保存条件：15～25℃ 湿度＜55%RH。
- 保存期：在原包装内上述条件为12 个月。
- 此产品属于非危险品，可按一般化学品运输。

联系我们：
蒋丹萍152-6144-8356；张艳138-5168-3378；荣岩180-6607-5325；
田晓冰152-5095-2541；许飞艳132-7663-5250；杨慧子159-9624-3638